



Энергоэффективность



Супер сила



3 режима работы



LED-дисплей



3 скорости вентилятора



Удлиненный воздуховод



Таймер



Пульт ДУ

| Параметр / Модель | | RM – F52CN-E |
|---|---------------------------|------------------|
| Напряжение электропитания, В / ф /Гц | | 220–240 / 1 / 50 |
| Охлаждение | Класс энергоэффективности | A |
| | Производительность, кВт | 5,2 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 1919 |
| | Рабочий ток, А | 8,6 |
| Уровень шума, дБ(А) | | 50 |
| Расход воздуха, м ³ /ч | | 650 |
| Марка компрессора | | RECHI |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | | 1020 |
| Максимальный потребляемый ток, А | | 8,6 |
| Степень защиты | | IP20 |
| Класс защиты | | I класс |
| Размеры (Ш × В × Г), мм | | 410×830×440 |
| Вес нетто, кг | | 42 |
| Подключение к сети | | в розетку |
| Диаметр гофрошланга, мм | | 150 |
| Длина гофрошланга, мм | | 1850 |
| Выбросной патрубок, мм | | 190×75 |
| Силовой кабель, мм ² | | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | | 16 |