

СЕРИЯ 400

КОМФОРТ



- Завеса с перфорированной лицевой панелью.
- Корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель – белая RAL 9003, по заказу – из нержавеющей стали.
- Встроена плата PCB-AC, позволяющая подключать неограниченное количество завес к одному пульта, а также дополнительное оборудование.
- Горизонтальный и вертикальный монтаж.
- В комплекте пульт HL10 и кронштейны.



400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина L		Тип*	Модель	Сеть	Режимы мощности	ΔT**	Производительность	I max	Мощн. вентиляторов	Lp***	Соединение в группу	Масса
	[мм]	[мм]											
КОМФОРТ													
124001				КЭВ-9П4031Е	380-50	4,5 / 9	10 / 20	1300 - 2000 - 2600	15,6	265	62	любое	23
124002	1110			КЭВ-12П4031Е	380-50	6 / 12	14 / 27	1300 - 2000 - 2600	20,5	265	62	любое	23
124003				КЭВ-18П4031Е	380-50	9 / 18	20 / 41	1300 - 2000 - 2600	30	265	62	любое	23,5
124004				КЭВ-12П4041Е	380-50	6 / 12	10 / 20	1800 - 3000 - 3700	21,6	530	64	любое	32,2
124006	1575			КЭВ-18П4041Е	380-50	9 / 18	14 / 29	1800 - 3000 - 3700	31,0	530	64	любое	33,5
124007				КЭВ-24П4041Е	380-50	12 / 24	19 / 39	1800 - 3000 - 3700	40,5	530	64	любое	34,5
124008				КЭВ-18П4021Е	380-50	9 / 18	10 / 20	2600 - 4000 - 5200	31,1	530	65	любое	44
124009	2090			КЭВ-24П4021Е	380-50	12 / 24	14 / 27	2600 - 4000 - 5200	43,4	530	65	любое	45
124010				КЭВ-36П4021Е	два ввода 380-50	18 / 36	20 / 41	2600 - 4000 - 5200	30,6 +28,6	530	65	любое	46,5
134001	1110			КЭВ-44П4131W	220-50	12,7 / 19,6	23 / 29	1300 - 2000 - 2500	1,2	265	62	любое	25
134002	1575			КЭВ-70П4141W	220-50	20,3 / 32,2	26 / 33	1800 - 3000 - 3600	2,4	530	64	любое	39
134003	2090			КЭВ-98П4121W	220-50	30,4 / 47,0	28 / 34	2600 - 4000 - 5000	2,4	530	65	любое	46,5
114001	1110			КЭВ-П4131А	220-50	-	-	1500 - 2300 - 2900	1,2	265	62	любое	20,5
114002	1575			КЭВ-П4141А	220-50	-	-	2100 - 3500 - 4200	2,4	530	61	любое	31
114003	2090			КЭВ-П4121А	220-50	-	-	3000 - 4600 - 5800	2,4	530	65	любое	41

* Источник тепла завесы электричество, вода, без источника тепла.

** ΔT=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха (для водяных завес при t воды 95/70°C и t воздуха +15°C).

*** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.