СЕРИЯ 600

КОЛОННА

- Завеса предназначена для вертикальной установки с одной или с двух сторон от проёма, в том числе проёма вращающихся дверей.
- Подключение к электрической или гидравлической сети может осуществляется как сверху, так и снизу.
- Встроена плата PCB-AC, позволяющая подключать неограниченное количество завес к одному пульту, а также дополнительное оборудование.
- Боковые панели завес из глянцевой нержавеющей стали с декоративными гранями.
- В комплекте пульт HL18.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Высота [мм]	Тип*	Модель	Сеть [В~Гц]	Режимы мощности [кВт]	ΔT** [°C]	Производительность [м³/час]	I max [А]	Мощн. вентилято-ров [Вт]	Lp*** [дБА]	Соединение в группу не более [шт]	Масса [кг]
			КОЛОННА									
126084	2060 ∅ 495	ϟ	**КЭВ-12П6047E**	380~50	6 / 12	11 / 14,5	2500 - 2800 - 3300	19	220	52	любое	62,5
126086			**КЭВ-18П6047E**	380~50	9 / 18	16,5 / 21,5	2500 - 2800 - 3300	29	220	52	любое	63,5
126088			**КЭВ-24П6047E**	380~50	12 / 24	22 / 29	2500 - 2800 - 3300	38,5	220	52	любое	63,5
126091	2130 ∅ 610	ϟ	**КЭВ-18П6044E**	380~50	9 / 18	10 / 13	4200 - 4900 - 5300	32,5	530	63	любое	80,5
126093			**КЭВ-24П6044E**	380~50	12 / 24	13,5 / 17	4200 - 4900 - 5300	42	530	63	любое	82,5
126094			**КЭВ-36П6044E**	380~50	18 / 36	20 / 25,5	4200 - 4900 - 5300	61	530	63	любое	83
126097	2350 ∅ 495	ϟ	**КЭВ-18П6048E**	380~50	9 / 18	15 / 20	2700 - 3100 - 3600	29	350	52	любое	71,5
126099			**КЭВ-24П6048E**	380~50	12 / 24	20 / 26,5	2700 - 3100 - 3600	38,5	350	52	любое	72,5
126100			**КЭВ-30П6048E**	380~50	18 / 30	25 / 33	2700 - 3100 - 3600	48	350	52	любое	72,5
126102	2350 ∅ 610	ϟ	**КЭВ-24П6045E**	380~50	12 / 24	12,5 / 16	4500 - 5400 - 5700	42	700	63	любое	96,5
126104			**КЭВ-36П6045E**	380~50	18 / 36	19 / 24	4500 - 5400 - 5700	61	700	63	любое	98
126106			**КЭВ-48П6045E**	380~50	30 / 48	25 / 32	4500 - 5400 - 5700	74,5	700	63	любое	100
126108	3000 ∅ 495	ϟ	**КЭВ-18П6049E**	380~50	9 / 18	10,5 / 14,5	3700 - 4300 - 5100	29	350	53	любое	91,5
126110			**КЭВ-27П6049E**	380~50	13,5 / 27	16 / 22	3700 - 4300 - 5100	43	350	53	любое	93
126112			**КЭВ-36П6049E**	380~50	18 / 36	21 / 29	3700 - 4300 - 5100	57,5	350	53	любое	93
126114	3000 ∅ 610	ϟ	**КЭВ-27П6046E**	380~50	13,5 / 27	10 / 13	6300 - 7400 - 8000	46	800	64	любое	114
126116			**КЭВ-36П6046E**	380~50	18 / 36	13,5 / 17	6300 - 7400 - 8000	61	800	64	любое	117
126118			**КЭВ-54П6046E**	380~50	27 / 54	20 / 25,5	6300 - 7400 - 8000	81	800	64	любое	117
136030	2060		**КЭВ-52П6147W**	220~50	24,7 / 28,9	27 / 29	2500 - 2700 - 3200	1	220	51	любое	65
136032	2130		**КЭВ-90П6144W**	220~50	38,3 / 44,0	26 / 28	4000 - 4500 - 5000	2,6	530	63	любое	85
136034	2350	💧	**КЭВ-60П6148W**	220~50	27,9 / 32,9	28 / 30	2700 - 3000 - 3500	1,5	330	50	любое	74
136035	2350		**КЭВ-115П6145W**	220~50	42,6 / 49,6	26 / 29	4400 - 5300 - 5600	3,5	640	63	любое	97,5
136038	3000		**КЭВ-95П6149W**	220~50	38,5 / 46,8	28 / 31	3700 - 4100 - 5000	1,5	330	52	любое	85
136040	3000		**КЭВ-135П6146W**	220~50	59,9 / 61,9	27 / 29	6000 - 6700 - 7500	3,6	800	64	любое	115,5
116029	2060		**КЭВ-П6147A**	220~50	-	-	2700 - 3100 - 3400	1	220	52	любое	60
116031	2130		**КЭВ-П6144A**	220~50	-	-	4400 - 5000 - 5400	2,6	530	63	любое	77,5
116033	2350		**КЭВ-П6148A**	220~50	-	-	3000 - 3400 - 3700	1,6	350	52	любое	68,5
116034	2350		**КЭВ-П6145A**	220~50	-	-	4500 - 5300 - 5800	4	750	61	любое	88,5
116036	3000		**КЭВ-П6149A**	220~50	-	-	4100 - 4700 - 5200	1,6	350	53	любое	88
116038	3000		**КЭВ-П6146A**	220~50	-	-	6600 - 7500 - 8100	3,8	850	64	любое	110

* Источник тепла завесы ϟ электричество, 💧 вода, без источника тепла.
** ΔT=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха (для водяных завес при t воды 95/70°C и t воздуха +15°C).
*** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.