ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ PELLUX

- Микропроцессорное регулирование Fuzzy Logic II
- Полное обслуживание горелки на уровне регулятора котла
- КПД более 90%
- Модульная конструкция котла позволяет расширять систему управления системами отопления и водоснабжения: до 16 отопительных контуров, в том числе 2 контура подготовки горячего водоснабжения
- Возможность контроля процесса горения
- Автоматическая очистка теплообменника котла
- Автоматическая очистка горелки
- Автоматический розжиг котла

Марка	Артикул	Номинальная тепловая мощность, кВт	Горелка	Емкость для воды	Диаметр дымохода, мм	Минимальная высота камина, м	Габариты (высота х ширина х глубина), мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, €
PELLUX COMPACT	105212	12	PBMAX 12	70	160	6	945x1210x450	185 / 240	2 900
PELLUX 100/20	105213	20	PBMAX 20.1	60	160	7	800x968x526	202 / 250	3 300
PELLUX 100/30	105214	30	PBMAX 30	70	200	8	800x968x597	245 / 290	3 600

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ПЕЛЛЕТ ZP

- Эстетически привлекательный стальной корпус с порошковым покрытием
- Возможность установки бака с левой или правой стороны котла
- Защита от повреждения шнека
- Инспекционная крышка, облегчающая очистку бункера

Марка	Артикул	Расшифровка	Длина механизма подачи, мм	Номинальная емкость резервуара, л	Габариты (высота х ширина х глубина), мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, €
ZP-200+PP10	105466	Резервуар для пеллет ZP-200 с механизмом подачи PP10	1267	200	945x450x1200	65 / 80	650
ZP-350+PP12	105467	Резервуар для пеллет ZP-350 с механизмом подачи PP12	1470	300	770x595x1240	65 / 85	690
ZP-600+PP15	105468	Резервуар для пеллет ZP-600 с механизмом подачи PP15	1770	500	770x1000x1240	87 / 100	740