## ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭВАН С2 3-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 30 кВт
- Универсальность подключения к одно- и трехфазным сетям (220/380В) моделей до 9 кВт
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Блочные ТЭНы из нержавеющей стали Backer (Чехия)
- Уменьшенный вес изделий малых мощностей
- Колодка для подключения циркуляционного насоса
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (стр. 14)
- Защита от перегрева аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания 92±3°С)
- КПД 99%
- Гарантия 18 месяцев



	Марка	Артикул	Мощность, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	ВхШхГ, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб
	ЭВАН C2 3	11900	3	- 1	220 / 380	30	650x250x150	12,5 / 13,5	9 640
	ЭВАН C2 4	11905	4		220 / 380	40	650x250x150	12,5 / 13,5	10 200
	ЭВАН C2 5	11910	5		220 / 380	50	650x250x150	12,5 / 13,5	12 400
	ЭВАН C2 6	11915	6		220 / 380	60	650x250x150	12,5 / 13,5	14 300
	ЭВАН C2 7	11920	7		220 / 380	75	650x250x150	12,5 / 13,5	16 200
	ЭВАН C2 9	11925	9		220 / 380	90	650x250x180	19,5 / 20,5	17 990
	ЭВАН C2 12	11930	12		380	120	650x250x180	19,5 / 20,5	20 980
	ЭВАН C2 15	11935	15		380	150	650x250x180	20,5 / 21,5	22 700
	ЭВАН C2 18	11940	18	2	380	180	650x250x180	20,5 / 21,5	24 300
	ЭВАН C2 21	11945	21		380	210	650x250x180	20,5 / 21,5	25 500
	ЭВАН C2 24	11950	24		380	240	650x250x180	21 / 22	26 900
	ЭВАН C2 30	11955	30		380	300	650x250x180	21,5 / 22,5	32 400

 $<sup>\</sup>varnothing$  Резьба патрубков вход/выход 3-7 кВт - наружная G1, 9-30 кВт — внутренняя G  $1^{1/4}$