

# СПЛИТ-СИСТЕМА ON/OFF - NH2 «НIT»

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОТ 7000 ДО 36000 BTU



Светодиодный дисплей



Интеллектуальная разморозка



Механический фильтр



Функция «Самодиагностика»



Энерго-эффективность



1Вт в режиме ожидания



Функция «I Feel»



Режим осушения



Экономный обогрев



Режим «Турбо»



Режим «Ночной»



Функция «Авторестарт»



## СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ NH2 «НIT»

Модель		GRI/GRO-07	GRI/GRO-09	GRI/GRO-12	GRI/GRO-18	GRI/GRO-24	GRI/GRO-30	GRI/GRO-36
Холодопроизводительность	Вт	2250	2550	3500	5274	7030	8527	9360
Теплопроизводительность	Вт	2350	2650	3600	5570	7300	10679	10534
Потребляемая мощность холод/тепло	Вт	700/651	794/734	1012/941	1643/1542	2176/2016	2846/2647	2730/2910
Номинальный ток холод/тепло	А	3,5/3,2	3,7/3,3	4,32/4,4	7,7/8,2	10,0/10,4	12,3/12	12,66/13,5
EER (холод)/COP (тепло)	кВт	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,23/3,62	3,23/3,62	3,43/3,62
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	20	25	35	50	65	75	90
Класс энергоэффективности	холод тепло	A	A	A	A	A	A	A
Параметры электропитания	Ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Уровень шума внутр.блока	дБ(А)	40/38/35/26	40/38/35/26	42/39/36/33	42/38/34/31	49/45/41/37	51/48/42/39	58/54/47/43
Уровень шума наруж.блока	дБ(А)	49	49	52	56	56	59	58
Вес нетто внутр./наружн. блока	кг	8/22	8/24,5	8,5/30	11/39	14/50	16,5/61	19/76
Вес брутто внутр./наружн. блока	кг	9,5/24	9,5/26,5	10/32,5	13/41,5	17/54	20/65	23,5/81
Габариты внутр. блока (ШхВхГ)	мм	744x256x185	744x256x185	819x256x185	849x289x210	1013x307x221	1122x329x247	1350x326x253
Габариты наруж. блока (ШхВхГ)	мм	720x428x310	720x428x310	776x540x320	848x320x540	913x680x378	955x700x396	1012x790x427
Длина фреоновой трассы	м	15	15	15	25	25	30	30
Перепад высот между блоками	м	10	10	10	10	10	10	20
Диапазон температур холод/тепло	°С	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24
Расстояние между лап наруж.блока	мм	440	440	510	510	549	560	620
Межблочный кабель	жил/мм	5/1,5	5/2,5	5/2,5	5/2,5	5/3	5/3,5	5/3,5
Диаметр трубопровода жидк./газ	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 5/8	1/4 / 3/4

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.