



мощность
2-4,5 кВт



1 скорость
потока



до 2х степеней
нагрева



Назначение

- Торговые павильоны, небольшие магазины.
- Бытовые помещения, гаражи, теплицы.
- Натяжные потолки, автомойки, мастерские.

Технические особенности

- Компактный корпус.
- Наличие сетевого шнура с вилкой.
- Встроенный терморегулятор.
- Надежная защита от коррозии благодаря корпусу из оцинкованной стали, покрытому полимерной краской.
- Встроенная защита от перегрева.

Доступные цвета



зеленый
(Green)



красный
(Red)

Характеристики ТВТ

Тип	Габариты ШхГхВ, (мм)	Мощность, (кВт)	Расход воз- духа, (м³/ч)	Δt, °С при макс. мощности	Напряжение сети, (В)	Скорость потока воз- духа, (м/с)*	Наличие тер- морегулятора	Уровень шума на расстоянии 5 м, (дБ)	Вес нетто, (кг)
ТВТ-2	240x220x311	2	450	16	220	2,7	+	49	3,2
ТВТ-3	240x220x311	1,5/3,0	450	30	220	2,7	+	49	3,2
ТВТ-5	240x220x311	1,5/3,0/4,5	440	50	220/380	2,6	+	49	4